

Tekstil Printer GT-782



Specifikationer	
Printmetode	Direkte Inkjet Tekstil Printer
Størrelse	Bredde 2,700 mm x Dybde 1,140 mm x Højde 840mm
Vægt	230 kg
Max udskriftsareal	406 x 457 mm (når den valgfrie store trykplade anvendes. Printeren leveres med trykplade 355 x 406 mm).
Printhastighed (inkl. tid til iangning og aftagning)	Lys belysningsgenstande: ca. 60 print / time Mørke belysningsgenstande: ca. 50 print / time (En gang Hvid Mode) ca. 30 print / time (to gange Hvid Mode)
Blæk type	Vandbaseret pigment blæk
Blækfarve	5 farver (CMYKW)
Print hoved type	On demand piezo-head
Antal print-hoveder	8 printhead, 12 blokke: 4 printhead til CMYK, kompatibel med GT-541 4 printhead for hvid
Print opløsning	600dpi x 600dpi
Udskriftstilstand	Enkelt eller dobbelt til CMYK, Grunding og fremhæve for hvid.
Miljø	Udskrivning betingelser: 18° C til 30° C, Fugtighed 35-85% RH 10° C til 35° C, Fugtighed 20-85% RH
Driftsbetingelser	
Strømforsyning	AC 100V - 230V, 50/60Hz ± 1Hz
Strømforbrug	0.8A (gennemsnit)
Efterbehandling	Tørretunnel anbefales for at understøtte en høj produktivitet på printerne, 160-170 ° C i 15 minutter. Varmepresse kan også anvendes, 180 ° C i 35 sekunder. Tid og temperatur kan variere afhængigt af hvilken type tørretunnel der anvendes
Forbehandling	Før udskrivning, kan udvalgte materialer eller ved hjælp af automatisk enhed og læres ved blæk af en varmepresse eller lignende.
Software	
Windows krav	Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Interface & operativsystem	Windows printdriver grænseflade Mængderegulering af grundings hvid og hvidlys hvid. Yderligere farve manipulation understøttet (mætning, kontrast, blækmenge) Alle større Windows grafiske applikationer understøttes USB 1.1/2.0, Compact Flash
Systemkrav	
Driver hardware krav	256 MB RAM (512 MB anbefales), 128 MB ledig plads på harddisken (256 MB anbefales), 1GHz CPU (2 GHz anbefales)
Anbefalede PC programmer	Adobe Photoshop, Paint Shop Elements, (Til redigering af bitmap data), Adobe Illustrator, CorelDRAW (Til redigering af vektor data), PaintShop Pro
Andre	
USB-kabel	USB 2.0-kabel (AB type)
Compact Flash	Type I hukommelseskort, kapacitet på 128 MB til 2 GB FAT 16 formatet SAN Disk Compact Flash anbefales
Anbefalede materialer	100% bomuld for print med hvidt blæk og 50/50 Bomuld / Polyester til CMYK-udskrivning. (Det endelige resultat kan variere afhængigt af blandingen og materialer).

Produkt specifikationer kan ændres uden varsel.
Fotograferne er til illustration. De viser ikke nødvendigvis faktiske driftsbetingelser og kan vise ekstratilbehør.

Læs venligst brugsanvisningen før du bruger maskinen for at opnå skarp drift.
Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Corel, CorelDRAW og Paint Pro er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Corel Corporation, Adobe, Adobe Photoshop, Paint Shop Elements og Illustrator er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe System Incorporated i USA og andre lande.
CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation registreret i USA og andre lande.

brother
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-568-95-0086 Fax: 81-566-25-3721 <http://www.brother.com/>



Brother Industries, Ltd. Machinery & Solution Company
Kariya and Minato plants acquired ISO 9001 and ISO 14001 certifications.

For at beskytte miljøet, er dette katalog trykt på ECF (elementært klor frit) papir og med SOY INK.

Tilbehør og forbrugsmaterialer

Blækpatroner mm	
Hvid blækpatron	Z20/470 ml blæk
Cyan blækpatron	---- / GC-50W50
Magenta blækpatron	GC-50C25 / GC-50C50
Gul blækpatron	GC-50M25 / GC-50M50
Sort blækpatron	GC-51Y25 / GC-51Y50
Sort blækpatron	GC-50K25 / GC-50K50
Trykplade forbehandlingsvæske 16 liter (Konservativ)	GC-S1PGL
Ekstra tilbehør	
Stor trykplade L 16" x 18"	SB0525001
Lille trykplade S 10" x 12"	SA6399401
Baby trykplade SS 7" x 8"	SA8213401
Til vedligeholdelse	
Kæppe rengørings sæt	SA5774301
Dyse rengørings sæt	SA5885301
Trykplade belægning	SA5620301
Trykplade belægning S	SA6401301
Trykplade belægning SS	SA8211201
Trykplade belægning L	SB0527001
Rensvæske (i dråbeflaske)	SA6248301
Rensvæske (i dråbeflaske)	GC-50S2L
Rensvæske (i dråbeflaske)	SA5718401

RoHS overensstemmelse
GT-782 er i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr), som trådte i kraft i EU i juli 2006.

Oeko-Tex
Brother's forbrugsmaterialer der anvendes til Tekstil Printer GT-541 og GT-782 har modtaget Oeko-Text certifikat, (Report no. N-KEN 09025) til følgende artikler: Inkjet-print på bomuldsstof, forbehandling og udskrivning med 5 farver (CMYKW) Resultaterne af godkendelsen er i overensstemmelse med Oeko-Text Standard 100, produkt Klasse I.



GT-782

brother
at your side

Tekstil Printer

Med dobbelte trykplader og printheadmoduler, er Brother GT-782 tekstil printeren med hvidt blæk en sand arbejdshest og perfekt til store og mellemstore produktionssteder. Med en overlegen produktkvalitet og Brother pålidelighed, udfører GT-782 også produktion af mindre partier på en omkostningseffektiv måde og med en bred vifte af farvemuligheder.



Produktion og præstation forbedres med GT-782 tekstil printer, en sand slider som byder på høj produktivitet, pålidelighed og fleksibilitet. Den er så let at bruge!

Tekstil Printer
GT-782

Sikrer en høj produktivitet

Udstyret med dobbelte, selvstændigt kontrollerede trykplader og printheadmoduler leverer GT-782 printer høj produktivitet ved samtidig at udskrive både hvid og farve blæk. Desuden eliminerer den unikke Brother printerdriver behovet for RIP software. GT-782 kan løbende modtage job filer under udskrivning. Det giver mulighed for maksimal og effektiv produktion. Den er en omkostningseffektiv løsning til både høj volumen butikker og små produktionsserier.

**Ingen ventetid!
Kan løbende modtage og sætte
job i kø under udskrivning!**

**En gang print
Hvid Mode**

Ca. **50** stk. / Time *

**To gange print
Hvid Mode**

Ca. **30** stk. / Time *

* Produktiviteten vil variere afhængigt af forholdene. Den hvide blækstand bruger grundlæggende hvid og hvidt blæk. Overensstemmelse sikres inden for et temperaturområde fra 18° C til 30° C (beregnet til tilføjelse og afbøjning af beklædningsgenstande for et ca. 30 x 25 cm. billede, dog ikke tid til for- og efterbehandling.

Udviklet til holdbarhed og pålidelighed

GT-782 printer er designet til kontinuerlig udskrivning og pålidelig ydelse for at få ordrer ud af døren hurtigt. Udskrivningen er nem og kræver minimal uddannelse, dette gør at man hurtigt kommer i gang.



Nem blæk udskiftning



Selvstændigt kontrollerede, enkeltfarve blækpatroner betyder at spild på arbejdsområde og hænder undgås. Tillige forhindres fejl i udskrivningen som skyldes luft og støv i blæksystemet.

Brugervenlig vedligeholdelse

Ligesom sin lillebror GT-541, er GT-782 let at vedligeholde. Planlagt vedligeholdelse udføres ved at trykke på knapper på kontrolpanelet. Et genindvindingsystem minimerer blækforbrug under vedligeholdelse, hvilket yderligere reducerer driftsomkostningerne.



1 Opret et billede




2 Efter forbehandling, placeres beklædningsgenstanden på trykpladen. Derefter trykkes på startknappen.
* Forbehandling er nødvendig, før udskrivning



3 Udskrivningen begynder med hvidt blæk.



4 Farveudskrivning udføres.



5 Når udskrivningen er afsluttet, skal beklædningsgenstanden efterbehandles. Så den er klar!
* Terrætnel anbefales for at blækket fikseres korrekt. Skal købes separat.

*Den tid det tager at efterbehandle varierer og er afhængig af beklædningsgenstandens størrelse.