

Stampante per abbigliamento GT-782



| Specifiche | |
|--|--|
| Metodo di stampa | Stampante a getto diretto di inchiostro |
| Dimensioni macchina | 2700mm x 1140mm x 840mm (106"W x 45"D x 33"H) |
| Peso macchina | 230Kg (507 lb) |
| Massima area stampa | 406,4 x 457,2mm - 16" x 18" (con tavoletta opzionale grande). Standard 355,6 x 406,4mm - 14" x 16" |
| Velocità stampa (incluso tempo carico e scarico) | Capri chiari: Circa 60 stampate/ora Capri scuri: Circa 50 stampate/ora (Una passata inchiostro bianco) Circa 30 stampate/ora (Due passate inchiostro bianco) |
| Tipo inchiostro | Pigmento base acqua |
| Colore inchiostro | 5 colori (CMYKW) |
| Tipo testa inchiostro | Su domanda pezzo head |
| Numero di teste | 8 teste stampa, 2 stazioni manutenzione 4 teste stampa per CMYK, compatibili GT-541. 4 teste stampa per bianco |
| Risoluzione | 600dpi x 600dpi |
| Modalità stampa | Singola o doppia per CMYK Base bianco o bianco lucente per inchiostro bianco |
| Ambiente | Condizioni stampa : da 18°C (64F) a 30°C (86F), Umidità 35-85% RH Condizioni operativo: da 10°C (50F) a 35°C (95F), Umidità 20 - 85% RH |
| Alimentazione | AC 100V - 230V, 50/60Hz ± 1Hz |
| Assorbimento | 0.8A (media) |
| Fissaggio inchiostro | Forno a conveyor consigliato per elevate produzioni, 160 - 170°C (320 - 340F) per un tempo di 5 minuti. Possibile uso pressa, 180°C (356F) per un tempo 35 secondi. Tempo e temperature possono variare in funzione del tipo di conveyor o pressa utilizzato. |
| Pre-trattamento | Prima della stampa, applicare con rullo manuale o con macchina automatica ed asciugare div. con pressa a caldo. |
| Software | |
| Requisiti Windows | Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP® Windows print driver interface Semplice interfaccia (come per GT-541). No RIP software richiesto Controllo volume base bianca e bianco lucente Semplici controlli addizionali per manipolazione colori (Saturazione, Contrasto, Volume inchiostro) Tutti principali applicazioni grafiche Windows sono supportate USB 1.1/2.0, Compact Flash |
| Requisiti sistema operativo ed interfaccia | |
| Condizioni driver operativo | 256MB RAM (512MB consigliata), 128MB di spazio disponibile su hard disk (256MB consigliata) 1GHz CPU (2GHz consigliata) |
| Applicazioni PC consigliate | Adobe Photoshop®, Paint Shop Elements®, (For bitmap data editing) , Adobe Illustrator®, CorelDRAW (For vector data editing), PaintShop Pro |
| Altro | |
| Cavo USB | Cavo USB 2.0 (tipo AB) |
| Compact Flash | Memory card, capacità da 128MB a 2 GB FAT 16 formattata Consigliato uso Compact Flash SAN Disk. |
| Tessuto consigliato | 100% cotone (il risultato finale può variare a seconda della composizione mista del tessuto). |

Le specifiche dei prodotti possono subire modifiche per miglioramento senza preavviso.
Le fotografie hanno lo scopo illustrativo. Potrebbero non rappresentare le attuali condizioni operative e mostrare parti opzionali.

Per un uso sicuro della macchina preghiamo leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare la stampante.
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Corel Corporation.
Adobe, Adobe Photoshop, Paint Shop Elements ed Illustrator sono marchi registrati o marchi di Adobe System Incorporated negli Stati Uniti ed in altri paesi.
CompactFlash è un marchio di SanDisk Corporation registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

brother
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 <http://www.brother.com/>



Brother Industries, Ltd. Machinery & Solution Company
Kariya and Minato plants acquired ISO 9001 and ISO 14001 certifications.

Per preservare l'ambiente, il presente catalogo è stato stampato con carta ECF (Elemental Chlorine-Free) ed inchiostro SOY.

Americas
Brother International Corporation
<http://www.brother.com/> +1-908-704-1300

EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST
BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH
<http://www.brother-ism.com/> +49-2822-6090

GT-782

brother
at your side

Stampante per abbigliamento

Grazie alla doppia tavoletta ed al doppio modulo di teste di stampa, la stampante per inchiostro bianco Brother GT-782 rappresenta la perfetta soluzione per volumi di produzione medio alti. L'alta qualità della produzione e l'elevata affidabilità Brother consentono di soddisfare anche piccoli lotti di produzione, contenimento dei costi e grande flessibilità nella stampa di una vasta gamma di colori.

Accessori opzionali e Consumabili

Cartucce inchiostro, altro

| | |
|---|---------------------|
| 250ml/500ml (inchiostro utilizzabile 220ml/470ml) | |
| Cartuccia inchiostro Bianco | ----- / GC-50W50 |
| Cartuccia inchiostro Ciano | GC-50C25 / GC-50C50 |
| Cartuccia inchiostro Magenta | GC-50M25 / GC-50M50 |
| Cartuccia inchiostro Giallo | GC-51Y25 / GC-51Y50 |
| Cartuccia inchiostro Nero | GC-50K25 / GC-50K50 |
| Liquido pre-trattamento 16 Ltri (concentrato*) | GC-61PXL |

*Da diluire con acqua distillata

Parti opzionali

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tavoletta grande 16" x 18" | SB0525001 |
| Tavoletta media 10" x 12" | SA6389401 |
| Tavoletta piccola 7" x 8" | SA8213401 |

Per manutenzione

| | |
|--|-----------|
| Kit pulizia cap | SA5774301 |
| Kit pulizia ugelli | SA5885301 |
| Foglio tavoletta | SA5620301 |
| Foglio tavoletta S | SA6401301 |
| Foglio tavoletta SS | SA8211201 |
| Foglio tavoletta L | SB0527001 |
| Liquido lavaggio (Tipo a goccia) | SA6248301 |
| Soluzione per manutenzione | GC-50S2L |
| Cartuccia pulizia (Compatibile con GT-541) | SA5718401 |

Normativa RoHS

GT-782 è conforme alla Direttiva RoHS (Restrizione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) entrata in vigore in EU nel Luglio 2006.

Oeko-Tex®

I consumabili per le stampanti Brother GT-541 e GT-782 per stampa diretta su abbigliamento, hanno ottenuto la certificazione Oeko-Tex® (Rapporto no. N-KEN 09025) per i seguenti articoli:

Stampa a getto di inchiostro sui tessuti in cotone, pre-trattamento e stampa con 5 pigmenti colore (CMYKW).
Le analisi sono state intraprese in accordo con gli standard Oeko-Tex® 100, classe prodotto I.



Raggiungi produzione e prestazione con la nuova GT-782, una stampante per abbigliamento di nuova concezione che garantisce alta produttività, affidabilità, flessibilità ed una estrema semplicità di impiego!

Stampante per abbigliamento
GT-782

Raggiungere alta produttività

Equipaggiata con doppia tavoletta e con doppio modulo di testine di stampa controllati in modo indipendente, la GT-782 garantisce alta produttività sia per stampe con inchiostro bianco che per stampe con inchiostro a colori. Inoltre con il suo unico driver di stampa Brother®, viene eliminata la necessità di utilizzare il software RIP (Raster Image Processor). La stampante è in grado di ricevere i dati per la stampa successiva mentre è in corso una stampa e passare automaticamente alla stampa di una nuova immagine, consentendo la massima efficienza produttiva. È una soluzione a costi contenuti sia per piccoli che per grandi lotti di produzione.

**Nessuna attesa!
Riceve continuamente dati ed accoda la nuova stampa a quella in esecuzione!**

Una passata
Inchiostro bianco
Circa **50** pezzi/ora

Due passate
Inchiostro bianco
Circa **30** pezzi/ora

*La produttività può variare in funzione delle condizioni. La modalità inchiostro bianco prevede la base bianca oppure un bianco lucente. Entrambe le stampe sono: con temperatura tra 18°C e 30°C (tra 64°F e 86°F), incluso tempo per carico e scarico, non incluso pre-trattamento e fissaggio finale, con una immagine di circa 304,8 x 254,0 mm (12" x 10").

Progettata per durata ed affidabilità

La stampante GT-782 è stata progettata per lavoro in continuo e prestazioni affidabili per consentire di accelerare l'evasione degli ordini. Le semplici operazioni di stampa richiedono un'istruzione minima per ottenere elevati risultati.



Facile sostituzione dell'inchiostro
Controllate in modo indipendente, le cartucce di inchiostro per singolo colore eliminano disordine nell'area di lavoro ed evitano imbrattamenti durante la sostituzione.

Semplici operazioni di manutenzione

Come la stampante più piccola Brother GT-541, la nuova GT-782 richiede una semplice manutenzione programmata che può essere eseguita premendo una serie di tasti sul pannello di controllo. Il sistema di recupero dell'inchiostro bianco riduce la quantità di inchiostro di scarto durante la manutenzione, contribuendo al contenimento dei costi di esercizio.



1 Create un'immagine




2 Dopo il pre-trattamento posizionare il capo sulla tavoletta. Quindi premete il pulsante start.
*Pre-trattamento necessario prima della stampa.



3 La stampa inizia con inchiostro bianco.



4 Viene eseguita la stampa a colori.



5 Dopo che la stampa è completa, è necessario fissare l'inchiostro. Quindi è pronto!
*Consigliato forno a conveyor per fissaggio inchiostro da acquistare separatamente.



*Il tempo necessario a completare la stampa dipende dal tipo di disegno.